



Argox OS-214Plus Giriş Seviyesi Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- Max. 105 mm baskı genişliği
- Max. 1092 mm baskı uzunluğu
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- LPT, RS-232C ve USB port
- PPLA ve PPLB dil desteği
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Dahili Gerçek Zaman Kartı



Direkt Termal
ve Termal
Transfer
Yazdırma



203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü



Max. 72 mm
Yazdırma
Genişliği



Max. 1092
mm
Yazdırma
Uzunluğu



Saniyede
Max. 102
mm
Yazdırma
Hızı



8 MB DRAM
ve
4 MB Flash
ROM



LPT Port.



Seri
(RS-232)
Port



USB Port

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------------|---|
| İşlemel | |
| Yazdırma yöntemi | Direkt Termal ve Termal Transfer |
| Çözünürlük | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Yazdırma hızı (Saniyede) | 51 mm ~ 102 mm |
| Yazdırma uzunluğu | 5 mm ~ 1.092 mm |
| Yazdırma genişliği | 25,4 ~ 105 mm |
| Bellek | 8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 Bit RISC Mikroişlemci (100 Mhz) |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtımalı (Solda ve sabit) |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| Haberleşme | Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 |
| Sertifikalar | CE, FCC, UL, CUL, CCC ve RoHS |
| Fiziksel | |
| Boyutlar | Genişlik: 186 mm, Yükseklik: 165 mm, Uzunluk: 278 mm |
| Ağırlık | 2 Kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç girişi şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240V, 1.5A, 50 ~ 60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A |
| Çevresel | |
| Ortamı sıcaklığı | Çalışma 4 °C ~ 38 °C |
| | Saklama -20 °C ~ 50 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız) |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Kalınlık | 0,0635 mm ~ 0,254 mm |
| Rulo Çapı | İç: 12,7 mm (Opsiyonel: 25,4 mm) Dış: 109 mm |
| Ribon | |
| Tip | Wax, Wax/Resin, Resin |
| Sarımlar yönü | Dış sarım |
| Uzunluk | 92 metre (En Fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Rulo Çapı | İç: 12,7 mm Dış: 37 mm (Max.) |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VISTA/Windows 7 / Windows 8 |
| Etiket dizayn programı | Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| ID | PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A,UPC-E,Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5,GS1 DataBar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet,Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code),Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128,UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar |
| ID | PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (Sadece ECC200), QR code, Composite codes |
| Opsiyonel Aksesuarlar | |
| Aksesuarlar | Kesici ünitesi |
| | RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı |
| | Harici etiket kaynağı ünitesi |
| | Asya Dilleri (Çin, Kore ve Japon Dilleri) Yazı Tipi Kartı |
| ArgoKee Klavye | |